



Pętla rowerowa 2-u segmentowa (5 zwojowa)

- krawędź pętli odsunąć min. 0,5m od krawężnika jezdni
- głębokość ułożenia pętli 5-7cm pod powierzchnią ścieżki
- kierunek nawinięcia zwojów w poszczególnych segmentach powinien być przeciwny

Inwestor: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji ul. Romualda Traugutta 30/ 30a 26-600 Radom	Temat opracowania: Budowa sygnalizacji świetlnej wzbudzanej przy przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów przez ul. Czarnieckiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Zieloną			Rys.
	Nazwa rysunku: PĘTLA ROWEROWA. SPOSÓB WYKONANIA			
Biuro projektowe: MSR TRAFFIC Zakład Systemów Sterowania Ruchem Drogowym Sp. z o.o. ul. Kamienna 7; Wysogotowo; 62-081 Przeźmierowo tel +48 61 668 17 00	Projektował	mgr inż. Jan Pankiewicz	upr. bud. nr 167/85/Pw	
	Sprawdził	mgr inż. Tomasz Szwarczewski	upr. bud. nr 16/84/Pw	
	Branża: elektryczna	Stadium: PBW	Data 04.2017	Skala: —